



درايو AC مدل GD200A Dual-Rating Vector Control

0.75-500 kW

مهمترین مشخصه درایو GD200A، قابلیت کاربرد آن در طیف وسیعی از کاربری‌های سبک مانند پمپ و فن تا انواع کاربری‌های سنگین می‌باشد. رنج توانی وسیع در کنار مشخصه دو رنج بودن (Dual-Rating)، این امکان را می‌دهد تا در پروژه‌ها و کاربری‌های مختلف تنها از یک مدل دستگاه استفاده نمائید.

در مجتمع‌های مسکونی و پلنت‌های آب و فاضلاب، تنها یک عدد درایو GD200A می‌تواند هماهنگی بین کارکرد چند پمپ را به نحوی ایجاد کند که با کنترل سرعت پمپ دورمتغیر و تنظیم تعداد پمپ‌های در حال کار، فشار، دبی و ... مجموعه کنترل شود. این قابلیت Water Supply Systems نام دارد.

www.nicsanat.com

021-87700210



مزایا	ویژگی‌های اصلی *	صنایع هدف
- کنترل سریع و دقیق فشار، دبی، دما و ... با عملکرد PID حرفه‌ای - قابلیت Sleep/Wakeup و سایر پارامترهای مورد نیاز کنترل PID - تنظیم هوشمند خروجی جهت مینیمم کردن مصرف انرژی در پمپ و فن	- کنترل PID - کاهش مصرف انرژی	
9 عدد ورودی دیجیتال و 4 عدد خروجی دیجیتال و رله - دارای ورودی/خروجی ویژه برای دریافت/ارسال رفرنس پالس تا 50kHz 2 عدد خروجی آنالوگ و 2 عدد ورودی آنالوگ 0...20mA / 0...10V	- ورودی/خروجی‌های - کنترلی متعدد	
- دارای PLC، تایمر، کانتر و ... بصورت داخلی - عدم نیاز به خرید این قبیل تجهیزات در بسیاری از کاربردها	امکانات نرم‌افزاری داخلی	
- حفاظت Under-Load برای جلوگیری از کارکرد خشک پمپ، تشخیص بریدن تسمه و ... - امکان غیرفعال کردن حفاظت Under-Voltage در شبکه‌های برق کیفیت پایین - سایر حفاظت‌های مهم: اضافه بار، اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه، کنترل فاز ورودی/خروجی و ...	حفاظت‌های پیشرفته	- آب و فاضلاب - بوستر پمپ - تهویه و تبرید - برج خنک‌کننده - کمپرسورها - شیمیایی و تصفیه - کاغذ و خمیر کاغذ - فرآیندهای عمومی - معدن/مواد معدنی - انتقال مواد - سیم و کابل
- نصب روی دیواره تا رنج 315kW - امکان نصب فلنچ برای تسهیل تهویه تابلو تا 200kW - امکان استقرار روی زمین (نصب ایستاده) در رنج بالای 220kW	روشن‌های نصب متنوع	
- کاهش انتشار نویز روی شبکه و تجهیزات حساس پیرامون مطابق استاندارد IEC61800-3 C3 - عدم نیاز به هزینه برای خرید فیلترهای نویز گران قیمت	فیلتر EMC	
قابل استفاده برای بازه گسترده 0.75 - 500kW	بازه توان گسترده	
- مناسب هر دو نوع کاربری سبک و سنگین متناسب با رنج مربوطه - P-type: رنج متناسب با کاربری‌های نرمال (پمپ و فن) - G-type: رنج متناسب با کاربری‌های سنگین	دو رنج بودن (Dual-Rating)	
- کنترل بارهای گشتاور بالا توسط کنترل برداری قدرتمند - الگوریتم شناسایی موتور (Auto-tune) به دو صورت شفت موتور آزادشده یا درگیر - امکان استفاده در کاربری‌های کنترل گشتاور و Tension Control مانند کشش سیم و جمع‌کن/بازکن	- کنترل برداری - کنترل گشتاور	
- عدم نیاز به خرید یونیت ترمز اضافی در کاربری‌های دارای انرژی برگشتی - کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تمام‌شده	چاپر ترمز	
- امکان نصب کپید جداشونده دستگاه روی درب تابلو (آپشن تا 18.5kW) - امکان ذخیره تنظیمات روی نمایشگر و انتقال آن به سایر دستگاه‌ها	نمایشگر جداشونده	

www.nicsanat.com
021-87700210



جدول مقادیر نامی و کد مشخصه

ولتاژ ورودی: 380V (-15%)... 440V(+10%), 50/60Hz, 3~							
ابعاد W×H×D (mm)	کاربری سنگین (G Type)			کاربری نرمال (P Type)			کد دستگاه
	ظرفیت اضافه بار در 1 دقیقه (150%) (A)	جریان نامی خروجی (A)	توان نامی (kW)	ظرفیت اضافه بار در 1 دقیقه (120%) (A)	جریان نامی خروجی (A)	توان نامی (kW)	
126×186×155	37	2.5	0.75	-	-	-	GD200A-0R7G-4
	5.5	3.7	1.5	-	-	-	GD200A-1R5G-4
	7.5	5	2.2	-	-	-	GD200A-2R2G-4
146×256×171	14.2	9.5	4	16.8	14	5.5	GD200A-SR5P-4
	21	14	5.5	22.2	18.5	7.5	GD200A-7R5P-4
	27.7	18.5	7.5	30	25	11	GD200A-011P-4
170×320×200	37.5	25	11	38.4	32	15	GD200A-015P-4
	48	32	15	45.6	38	18.5	GD200A-018P-4
	57	38	18.5	54	45	22	GD200A-022P-4
230×342×220	67	45	22	72	60	30	GD200A-030P-4
	90	60	30	90	75	37	GD200A-037P-4
	112	75	37	110	92	45	GD200A-045P-4
270×555×333	138	92	45	138	115	55	GD200A-055P-4
	172	115	55	180	150	75	GD200A-075P-4
	225	150	75	216	180	90	GD200A-090P-4
325×680×374	270	180	90	258	215	110	GD200A-110P-4
	322	215	110	312	260	132	GD200A-132P-4
	390	260	132	366	305	160	GD200A-160P-4
500×870×369	457	305	160	408	340	185	GD200A-185P-4
	510	340	185	456	380	200	GD200A-200P-4
	570	380	200	510	425	220	GD200A-220P-4
680×960×388	637	425	220	576	480	250	GD200A-250P-4
	720	480	250	636	530	280	GD200A-280P-4
	795	530	280	720	600	315	GD200A-315P-4
620×1700×560	900	600	315	780	650	355	GD200A-355P-4
	975	650	355	864	720	400	GD200A-400P-4
	1080	720	400	-	-	-	GD200A-400G-4
	1230	820	450	-	-	-	GD200A-450G-4
	1290	860	500	-	-	-	GD200A-500G-4